

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Domos Motorizados

SF-IPSD4025ITA-8E1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Zoom óptico 25X
- Lente 4.8 -120mm
- 0 Lux
- IR alcance 150 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- Soporte incluido
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 con Inteligencia Artificial
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	150m
Compresión	H.265/H.264+/H.264
Zoom Óptico	25X
Zoom Digital	16X
Lente	4.8 - 120 mm
FOV	H: 58° - 2.4° / V: 33° - 1.4° / D: 64.5° - 2.9°
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3310 m (D), 1313 m (O),662 m (R), 331 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida.
	Detección facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s

Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	268 mm (Al) x 173(Ø) mm
Peso (sin soporte)	2100 g