

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Domos Motorizados

SF-IPSD5032ITA-8I1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Zoom óptico 32X
- Lente 4.8 -154mm
- 0 Lux
- IR alcance 200 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- Soporte incluido
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 con Inteligencia Artificial
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	200 m
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Óptico	32X
Zoom Digital	16X
Lente	4.8 - 154 mm
FOV	H: 61.3° - 2.18° / V: 36.9° - 1.22° / D: 68.4° - 2.5°
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida.
	Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, Vertical: 0..5° ~120° /s

Velocidad entre Presets	Horizontal: 150° /s, Vertical: 150° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	317 mm (Al) x 196(Ø) mm
Peso (sin soporte)	3700 g