

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Domos Motorizados

SF-IPSD8037ITA-4X1-L800

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m
- Cámara PTZ IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom óptico 37X
- Lente 5.6-208 mm
- 0 Lux
- IR Laser alcance 800 m
- WDR 120 dB
- Compresión H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Reconocimiento facial y detección de hasta 30 caras a la vez
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Impermeable IP67
- Antivandálico IK10
- Soporte incluido

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560×1440, 2048x1536, 1920×1080,1280×720
Sub stream	704x576, 480x240, 352x288
Third Stream	704x576, 480x240, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	Laser 800m, Haz VCSEL 2.6° - 70°
Compresión	H.265 / H.264
Zoom Óptico	37X
Zoom Digital	16X
Lente	5.6 - 208 mm
FOV	H: 59.8° - 2.3° / V: 33.6° - 1.3° / D: 68.6° - 2.6°
DORI	T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida.
	Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 30 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos (Manual / Auto)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90°

Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s
Posiciones preestablecidas	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Salida de vídeo	1x CVBS BNC
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	7 Entrada / 2 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	AC & DC 24 V, HiPoE IEEE802.3bt (Max. 50W con IR ON, Calefactor ON y Ventilador ON)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	435 mm (Al) x 278 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	8800 g