

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Domos Motorizados

SF-IPSD1003ITA-4I1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara PTZ IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom óptico 3X
- Lente 2.7-8.1 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- WDR 120 dB
- Compresión H.265+ / H.264+
- 3DNR
- Instalación en techo, pared o poste
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Reconocimiento facial con captura de hasta 17 caras a la vez
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	30m (850nm)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Óptico	3X
Zoom Digital	8X
Lente	2.1 - 8.1 mm
FOV	H: 113.6° - 44.3° / V: 59.6° - 24.9° / D: 137.4° - 50.8°
DORI	W: 54 m (D), 24 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 162 m (D), 64 m (O), 32 m (R), 16 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, doble cruce de línea, región de entrada, región de salida.
	Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 17 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 15°~90° (Auto flip a los 90°)

Velocidad manual	Horizontal: 0.5° ~ 80° /s, Vertical: 0.5° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	99 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	IP67 y IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	75 (Al) x 116 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	463 g