

Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Lámpara lectura Living Now - Dark - 1 módulo

REF. KG4362 | EAN. 8005543653586

Lámpara de lectura regulable que permite una luz direccional. Equipado con un brazo flexible (longitud 31cm) para orientar los extremos iluminantes. Se puede regular la intensidad de la luz manteniendo pulsado el mando integrado On/Off.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Lámpara de lectura regulable que permite una luz direccional. Equipado con un brazo flexible (longitud 31cm) para orientar los extremos iluminantes. Se puede regular la intensidad de la luz manteniendo pulsado el mando integrado On/Off.

Características del producto

- Lámpara de lectura LED, regulable manteniendo el mando On/Off
- 1 módulo - Negro mate, tecnopolímero
- Embornamiento con tornillos
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- Consumo 3W - flujo luminoso 110 lúmenes (equivalente a una bombilla incandescente de 15W)

Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

Descripción

Lámparas - 230 Vca - Se instala en la cabecera de la cama permitiendo disponer de una iluminación direccional - Está dotada de un flexo que permite orientar el extremo luminoso - La intensidad luminosa es regulable mediante la presión prolongada del mecanismo de encendido/apagado integrado - También puede ser controlada desde otro mecanismo y, si es necesario, es posible deshabilitar el mecanismo integrado pulsándolo durante 30 segundos - Lámpara LED, consumo 3 W, flujo luminoso 110 lumen (equivalente a 15 W de incandescencia) - Duración: 40.000 horas aprox. - Instalar en cajas de profundidad 50mm o superior -A combinar con soporte y placa embellecedora - 1 módulo - Dark.

Características técnicas

Apto para montaje en pared

Si

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se puede conectar también a un mando a distancia - Se puede desactivar el control integrado mediante una pulsación de 30 segundos

Ventajas en el uso

- Lámpara direccional que permite leer en la cama sin molestar a los otros ocupantes de la habitación

Características específicas

- Estética Living Now
- Estética Living Now

Apto para montaje suspendido	No
Apto para montaje en techo	No
Apto para montaje encastrado	Si
Apto para montaje en superficie	Si
Apto para configuración de líneas	No
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1	No
Lámpara	LED no intercambiable
Con fuente de luz	Si
Apto para nº de fuentes de luz	1
Portalámparas	Otros
Material de carcasa	Plástico
Color de la carcasa	Negro
Material de la cubierta	Plástico, opalino
Tipo de rejilla	Blanco
Tipo de tensión	CA
Voltaje nominal	230-250 V
Corriente nominal	15-25 mA
Tipo de equipo de control	Equipo LED controlado por tensión
Con equipo de control	No
Regulación 0-10V	No
Regulación 1-10V	No
Regulación DALI	No
Regulación DMX	No
Regulación DSI	No
Regulación por potenciómetro integrado	No
Regulación LineSwitch	No
Regulación lumínica propia del fabricante	No
Regulación por modulación de la tensión de red	No
Regulación por corte de fase descendente	No
Regulación por corte de fase ascendente	No
Regulación programable	Si

Fuente de alimentación de emergencia integrada	No
Con detector de movimiento	No
Con sensor de luz	No
Cubierta de la luminaria con material termoaislante	No
Con ranuras de ventilación	Si
Prueba del hilo según IEC 60695-2-11	Ninguno
Apto para la potencia de la lámpara	0.1-0.2 W
Potencia máx. del sistema	0.3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1	246 lm
Color de la luz	Blanco
Temperatura de color	4000-5500 K
Índice de reproducción cromática CRI	80-89 (clase 1B)
Anchura	22 mm
Altura/profundidad	375 mm
Longitud	86 mm
Anchura de montaje	22 mm
Altura/profundidad de montaje	86 mm
Tipo de cableado	Terminal
Número de polos	2
Sección transversal del conductor	1.5 mm²
Método de conexión	Terminal enroscado
Operado por Bluetooth	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo en modo de espera	136 mA
Neutro obligatorio	No
Número RAL	7015
Libre de halógenos	Si

Regulación RF	No
Regulación Sine Wave Reduction	No
Regulación Touch and Dim	Si
Regulación Zigbee	No
Regulación con pulsador	Si
Sin regulación lumínica	No
Distribuidor de luz	Lente/óptica/panel difusor
Distribución de la luz	Simétrico/asimétrico
Ángulo del haz	Radiación libre/difusa
Salida de la luz	Directo
Clase de protección (IP)	IP41
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección	Ninguno
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24	No
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1	-5-35 °C
Apto para iluminación de emergencia	No

Tratamiento antibacteriano	No
Capacidad de los bornes	1-1.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Con toma de corriente eléctrica	No
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	No
Con control remoto	No
Diámetro máximo de entrada de cables	2.5 mm
Distancia entre centros de fijación vertical	9-9.2 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	4-4.2 mm
Soporte del cable	Prensaestopas
Interruptor automático	No
Modo de control	Con cable
Direccionable	No
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  IDP001792_01-EN.pdf | PDF (0.68Mo)
-  LE11899AA.pdf | PDF (1.39Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)