

# Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Tecla Living Now - neutra - alta luminosidad - Blanco - 2 módulos

REF. KW01M2X | EAN. 8005543613443

Tecla para el acabado estético de los mandos (solo interruptores), color blanco. El len cuadrado central se puede enriquecer con un icono personalizando el comando.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Tecla para el acabado estético de los mandos (solo interruptores), color blanco. El len cuadrado central se puede enriquecer con un icono personalizando el comando.

### Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco, acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina cuadrada para luz de localización diurna (cuando se monta en el mecanismo) - Se puede personalizar con el símbolo de "ventilación"
- 2 módulos - Blanco, tecnopolímero
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

### Recomendaciones / Restricciones

- Para instalar con comandos de tipo electromecánico, electrónicos y MyHome
- Se instala en la placa al finalizar la obra para un acabado perfecto. Para uso interior
- Sólo para uso en interiores

### Descripción

Teclas neutras Living Now - alta luminosidad - 2 módulos - Blanco.

## Características técnicas

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Para una instalación óptima sin marcas ni manchas gracias a los tiempos espaciados de instalación: primero la parte técnica y luego la parte estética - Alineación perfecta con la placa gracias al sistema de auto-centrado.

### Ventajas en el uso

- El nuevo concepto "Full touch" garantiza una planitud óptima y una mayor ergonomía: se puede activar el mecanismo en toda la superficie de la tecla - el Led garantiza una buena visibilidad durante el día y permite personalizar el mecanismo gracias a los símbolos

### Características específicas

- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Esta tecla tiene un sistema de autocentrado que permite instalar la placa garantizando un mecanismo plano.
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Modelo                                              | Botón de control manual |
| Impresión/marcado                                   | Diversos símbolos       |
| Uso                                                 | Otros                   |
| Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No                      |
| Tipo de fijación                                    | Bloquear en posición    |
| Ventana de control/salida de luz                    | Si                      |
| Material                                            | Plástico                |
| Calidad del material                                | Termoplástico           |
| Libre de halógenos                                  | Si                      |
| Tratamiento de superficie                           | Sin tratamiento         |
| Acabado de superficie                               | Mate                    |
| Tratamiento antibacteriano                          | No                      |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Color                                 | Blanco    |
| Número RAL (similar)                  | 9003      |
| Con área para etiqueta                | No        |
| Con lente/símbolo intercambiable      | Si        |
| Apto para el grado de protección (IP) | IP20      |
| Resistencia al impacto                | IK00      |
| Anchura                               | 45 mm     |
| Altura                                | 86 mm     |
| Profundidad                           | 7 mm      |
| Temperatura de funcionamiento         | -5-50 °C  |
| Temperatura de almacenamiento         | -10-70 °C |

## Documentación

### Documentación Técnica

IDP000277\_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

### Certificados

AENOR-030/002589 | (0.29Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)