

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Micromódulo de persianas conectado

REF. 067697 | 067697 | EAN. 3414971346741

El micromódulo de persianas conectado permite convertir una persiana eléctrica motorizada tradicional en una conectada sin pasar cables.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El micromódulo de persianas conectado permite convertir una persiana eléctrica motorizada tradicional en una conectada sin pasar cables.

Características del producto

- Micromódulo de persiana conectado para control de motor (4 hilos) de persianas eléctricas de 230 V para bajar/subir/parar la persiana
- Compatible con persianas enrollables cableadas con tope electrónico y mecánico
- Cargas máximas soportadas en 230V~: 1x500VA
- Para una gestión centralizada de las persianas enrollables, se puede asociar con uno o varios comandos inalámbricos para persiana enrollable with Netatmo
- IP44 - Gris

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar un micromódulo de persiana enrollable, primero debe adquirir e instalar un starter pack o un gateway de carril
- No compatible con persiana enrollable con mando radio
- Para conectar el micromódulo de persiana, primero debe adquirir e instalar un starter pack conectado "... With Netatmo".

Descripción

El micromódulo de persianas conectado permite convertir una persiana eléctrica motorizada tradicional en una conectada sin pasar cables - El micromódulo de persianas se conecta directamente al motor de la persiana eléctrica motorizada a 230 Vca mediante 5 hilos (fase/neutro/tierra/subida/bajada) - Permite la subida/bajada/ paro de la persiana - Se puede controlar desde uno o varios comandos de persianas inalámbricos - Se puede instalar en el falso techo, fondo de caja o en el cajón de la propia persiana para evitar la realización de obras - Carga máx. soportada 1 motor de persiana a 230 Vcax500VA - Requiere la instalación del Starter Pack.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se instala en el falso techo en el cajetín de la persiana para modernizar una instalación de persiana existente sin dañar las paredes

Ventajas en el uso

- Permite conectar una persiana eléctrica sin necesidad de cables.

Características específicas

- Asociado a un starter pack conectado, se puede controlar el micromódulo manualmente, a distancia mediante un smartphone o por voz.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	Si
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Tipo de montaje	Empotrado
Con conexión de bus	No
Módulo de bus desmontable	No
Operación local/operación manual	Si
Con indicador LED	Si
Número de entradas	4
Corriente de conmutación (resistiva)	2 A
Potencia máx. de conmutación	500 W
Máx. número de salidas de persianas venecianas	1
Con función de interruptor	Si
Tipo de corriente	CA
Clase de protección (IP)	IP44
Anchura	77 mm
Altura	131 mm
Profundidad	21.5 mm
Profundidad de instalación	21.5 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Voltaje nominal	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo en modo de espera	2.3 mA
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Color	Gris
Número RAL	7035
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	4
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm²
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión de persianas

Documentación

Documentación Técnica

- F03074EN-02.pdf | PDF (0.17Mo)
- F03074ES-02.pdf | PDF (0.17Mo)

Certificados

- Decl. UE RED-A 3898 A | (0.15Mo)
- AENOR-030/002583 | (0.24Mo)



LE11417AB_ES.pdf | PDF (0.5Mo)



LE11417AB.pdf | PDF (1.79Mo)



F03074FR-02.pdf | PDF (0.18Mo)



OC / CB-FR_710291 | (0.5Mo)



NF-NF012_2761 | (0.8Mo)