

Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Micromódulo conectado de iluminación con posibilidad de regulación with Netatmo

REF. 064899 | EAN. 3414972365895

Micromódulo conectado de iluminación con posibilidad de regulación with Netatmo

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Micromódulo conectado de iluminación con posibilidad de regulación with Netatmo

Características del producto

- Micromódulo de iluminación conectado ON/OFF con opción de regulación LED de 150W
- Compatible con todo tipo de lámpara hasta 150W
- Se puede controlar mediante uno o varios comandos inalámbricos simples o dobles, detector para crear un conmutador de iluminación inalámbrico
- Embornamiento con tornillos
- Tecnología de radio de 2,4 GHz, que utiliza el protocolo Zigbee 3.0, fiable y segura

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar el micromódulo, primero debe adquirir e instalar un starter pack o un gateway de carril
- Producto disponible en un distribuidor conectado
- Para conectar el micromódulo de iluminación conectado (con opción de regulador de intensidad), es necesario adquirir e instalar previamente un starter conectado "... with Netatmo". Para controlarlo como conmutador, es necesario asociarle uno o varios comandos inalámbricos "... with Netatmo" y/o cablearlo con un pulsador mecánico.

Descripción

El micromódulo de iluminación conectado permite convertir un punto de luz tradicional o regulador en uno conectado sin pasar cables - se puede controlar desde uno o varios comandos inalámbricos - requiere de la instalación del Starter Pack.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se instala fácilmente en un plafón, aplique o en un cuadro eléctrico

Ventajas en el uso

- Permite realizar las funciones de interruptor, conmutador y teleruptor sin necesidad de cables

Características específicas

- Asociado a un starter pack conectado, se puede controlar el micromódulo por comandos inalámbricos
- Asociado a un starter pack conectado, se puede controlar el micromódulo por comandos inalámbricos
- Puede encajarse en cualquier caja mural para una integración discreta

Tipo de montaje	Elemento básico , Otros
Modelo	Tronic
Tipo de carga	Universal y LED retrofit
Extensiones de entrada	Si
Memoria de valor luminoso	Si
Utilizable con botón	Si
Utilizable con detector de movimiento	Si
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	Si
Utilizable con botón de radio	Si
Utilizable con botón IR	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Negro
Transparente	Si
Voltaje nominal	230 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal	0.7 A
Potencia de conmutación	0-150 W
Número de canales	1
Tipo de fijación	Otros
Profundidad mín. de la caja de empotrar	0 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	No
Anchura	43.5 mm
Altura	42.5 mm

Profundidad	22 mm
Profundidad de instalación	22 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP20
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	3.7 mA
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	4
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Sección transversal del núcleo	0.75-2.5 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  F03815EN-01.pdf | PDF (0.19Mo)
-  F03815ES-01.pdf | PDF (0.2Mo)
-  LE13719AA.pdf | PDF (1.05Mo)
-  LE13719AA_ES.pdf | PDF (0.59Mo)
-  LE13719AA_EN.pdf | PDF (0.57Mo)
-  F03815FR-01.pdf | PDF (0.2Mo)