

Ficha de producto



SMART ELECTRICAL PANEL LEGRAND

Telerruptor conectado para cuadro eléctrico

REF. 412170 | EAN. 3414971936898

Telerruptor conectado que permite controlar a distancia el encendido y apagado de las cargas de iluminación mediante smartphone con la app Home+Control y/o por voz a través de un asistente vocal - 1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Telerruptor conectado que permite controlar a distancia el encendido y apagado de las cargas de iluminación mediante smartphone con la app Home+Control y/o por voz a través de un asistente vocal - 1 módulo.

Descripción

Telerruptor conectado unipolar 16A y silencioso. Se instala en el cuadro eléctrico. Ancho: 1 módulo DIN. Información de medida incluida. Protocolo de comunicación Zigbee. Requiere la instalación previa de un módulo Gateway o un starter pack conectado.

Características técnicas

Función	Conmutador electrónico
Tipo de montaje	Carril DIN
Ancho en número de espacios modulares	1
Profundidad de instalación	44 mm
Número de contactos normalmente abiertos	1
Corriente nominal de conmutación	16 A
Tensión de alimentación	240-240 V
Tipo de tensión de alimentación	CA
Carga máxima de lámpara incandescente	3840 W
Carga máxima de la lámpara fluorescente	3000 VA
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6)	16 A
Funcionamiento manual	Si
Anchura	17.8 mm

Profundidad	70.1 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP3X
Temperatura de funcionamiento	-5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico	No aplicable
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	Si
Libre de halógenos	Si
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	0.75-6 mm ²
Tipo de conexión	Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si

Altura	95.9 mm
--------	---------

Documentación

Documentación Técnica

-  F03036FR-05 (Télerupteur Connecté).pdf | PDF (1.36Mo)
-  F03036EN-05 (Connected latching relay).pdf | PDF (1.37Mo)
-  LE12069AE_EN.pdf | PDF (2.24Mo)
-  F03036ES-03-Telerruptor-conectado-With-Netatmo-Legrand.pdf | PDF (1.98Mo)
-  LE12069AE_1_FR.pdf | PDF (2.25Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

-  412170.dwg | DWG (0.12Mo)