

Ficha de producto



SMART ELECTRICAL PANEL LEGRAND

Deslastrador de cargas conectado para cuadro eléctrico

REF. 412172 | EAN. 3414972132817

Deslastrador de cargas que desconecta de forma proactiva los dispositivos conectados cuando el consumo alcanza un umbral definido por el usuario en la aplicación Home + Control. - Suministrado con toroidal de medida de 80A - 1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Deslastrador de cargas que desconecta de forma proactiva los dispositivos conectados cuando el consumo alcanza un umbral definido por el usuario en la aplicación Home + Control. - Suministrado con toroidal de medida de 80A - 1 módulo.

Descripción

Deslastrador de cargas conectado. Se instala en el cuadro eléctrico. Ancho: 1 módulo DIN. Se suministra con toroidal de medida de 80A máx. Protocolo de comunicación Zigbee. Requiere la instalación previa de un módulo Gateway o un starter pack conectado.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
--------------------	----

Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
---------------------------------------	----

Sistema bus radio frecuencia	No
------------------------------	----

Sistema de bus LON	No
--------------------	----

Sistema de bus Powernet	No
-------------------------	----

Otros sistemas de bus	Ninguno
-----------------------	---------

Radiofrecuencia bidireccional	Si
-------------------------------	----

Modelo	Medidor de energía
--------	--------------------

Método de conexión	Directo
--------------------	---------

Potencia reactiva	No
-------------------	----

Aprobado según PTB	No
--------------------	----

Interfaz de impulso S0	Ninguno
------------------------	---------

Cambio de tarifa	No
------------------	----

Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
-------------------------------	-----------

Tipo de tensión	CA
-----------------	----

Voltaje nominal	100-250 V
-----------------	-----------

Frecuencia	50-60 Hz
------------	----------

Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
--	----

Libre de halógenos	Si
--------------------	----

Capacidad de los bornes	1.5-3 mm ²
-------------------------	-----------------------

Tipo de conexión	Cable
------------------	-------

Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
--	----

Puerto USB	No
------------	----

Tipo de montaje	Carril DIN
-----------------	------------

Direccionable	No
---------------	----

Contiene pila y/o acumulador	No
------------------------------	----

Clase de precisión	1
Anchura	17.5 mm
Altura	86 mm
Profundidad	68 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP41
Temperatura de funcionamiento	0-55 °C

Objeto conectado	Si
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Nombre de la aplicación	Home + Control

Documentación

Documentación Técnica

-  LE12747_ES.pdf | PDF (1.88Mo)
-  F03109EN-07.pdf | PDF (2.17Mo)
-  F03109ES-04.pdf | PDF (0.61Mo)
-  LE12747AB_1_FR.pdf | PDF (1.99Mo)
-  F03109FR-07.pdf | PDF (2.18Mo)
-  LE12747AB_EN.pdf | PDF (1.99Mo)

Certificados

-  Decl. UE RED-RED_794 | (0.41Mo)