

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Now w/Netatmo - 2 módulos

REF. K4413CM2 | EAN. 8005543725665

Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Now with Netatmo para lámparas de hasta 125W

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Now with Netatmo para lámparas de hasta 125W

Características del producto

- Sin neutro, 5 VA - 125VA, incluye un compensador de carga
- Compatible con las bombillas tradicionales o regulables, incluido los LED - Se puede activar la regulación desde la aplicación
- Indicador LED con función de localización que se puede activar en la aplicación
- Entrada auxiliar para pulsador mecánico

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su interruptor (con opción de regulación de intensidad), primero debe adquirir e instalar un starter pack Living Now with Netatmo. Para controlar su interruptor, necesita asociarle uno o más interruptores Living Now with Netatmo o un pulsador mecánico.

Descripción

El interruptor conectado (con opción de regulación) le permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Características técnicas

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El interruptor de iluminación conectado se instala fácilmente y requiere una caja de empotrar estándar (40mm). Compatible con instalación con garras

Ventajas en el uso

- Controla y regula tus luces con el interruptor, con tu smartphone o con tu voz utilizando un asistente vocal

Características específicas

- Cuando se asocia al starter pack conectado with Netatmo, se pueden controlar los productos "with Netatmo" manualmente o a distancia desde su smartphone o mediante la voz.
- No necesita neutro. Se suministra con un compensador activo para una mayor compatibilidad con la iluminación LED del mercado.

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Tronic
Tipo de carga	Universal y LED retrofit

Altura	45 mm
Profundidad	46 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Resistencia al impacto	IK04

Extensiones de entrada	Si
Memoria de valor luminoso	Si
Utilizable con botón	Si
Utilizable con detector de movimiento	Si
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	Si
Utilizable con botón de radio	Si
Utilizable con botón IR	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Otros
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Voltaje nominal	230 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal	0.55 A
Potencia de conmutación	5-125 W
Número de canales	1
Tipo de fijación	Otros
Profundidad mín. de la caja de empotrar	50 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	No
Anchura	45 mm

Clase de protección (IP)	IP40
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	2.2 mA
Neutro obligatorio	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	3
Capacidad de los bornes	0.75-1.5 mm ²
Sección transversal del núcleo	0.75-1.5 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

ST-00001441-EN.pdf | PDF (0.15Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

Página de catálogo y otros

LE13874AB.pdf | PDF (2.01Mo)

Certificados

OC / CB-FR_717744 | (0.46Mo)



Decl. UE RED-A 4049 C | (0.45Mo)