

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Interruptor conectado con neutro (con opción de regulación) 150W Living Now w/Netatmo - 2 módulos

REF. K4412CM2 | EAN. 8005543679043

El interruptor conectado con neutro (con opción de dimmer) Living Now with Netatmo te permite controlar tu iluminación de forma remota a través de la app Home + Control o por voz. Capaz de controlar hasta 150 W.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

El interruptor conectado con neutro (con opción de dimmer) Living Now with Netatmo te permite controlar tu iluminación de forma remota a través de la app Home + Control o por voz. Capaz de controlar hasta 150 W.

Características del producto

- Potencia máxima de carga : 150W a 230V~, todas las cargas led incluidas
- Compatible con las bombillas tradicionales o regulables, incluido los LED - Se puede activar la regulación desde la aplicación
- Indicador LED con función de localización que se puede activar en la aplicación
- Con entrada auxiliar para un pulsador mecánico
- Tecnología de radio de 2,4 GHz, que utiliza el protocolo Zigbee 3.0, fiable y segura

Recomendaciones / Restricciones

- Para conectar su interruptor conectado con neutro (con opción de regulación), es necesario adquirir e instalar previamente un pack de inicio Living No with Netatmo conectado. Para controlarlo como conmutador, es necesario asociarle uno o varios mandos inalámbricos Living Now with Netatmo y/o cablearlo con un pulsador mecánico.

Descripción

El interruptor de iluminación conectado con neutro con opción regulación permite el control y regulación de cualquier tipo de lámpara regulable (LED, halógenas, fluorescentes compactas, ...) hasta 150 W - La opción de regulación se tiene que activar desde la aplicación Home + Control Legrand - Usa el mismo cableado (fase y vuelta) que un mecanismo tradicional y además necesita el cable de neutro - Se puede controlar desde uno o varios comandos de iluminación inalámbricos, desde pulsadores tradicionales y desde comandos de

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- El interruptor de iluminación con neutro conectado se instala facilmente y requiere una caja de empotrar estándar (40mm). Compatible con instalación con garras. No necesita compensador activo

Ventajas en el uso

- Controla tus luces con tu voz mediante un asistente vocal

Características específicas

- Perfecta integración estética con los mecanismos cableados instalados
- En modo ON/OFF, compatible con todo tipo de cargas, regulables o no
- Muy fácil de usar en instalación múltiple

escenarios - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con un soporte, tecla y una placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

Características técnicas

Tipo de montaje	Elemento básico , Montado empotrado (escayola)
Modelo	Tronic
Tipo de carga	Universal y LED retrofit
Extensiones de entrada	Si
Memoria de valor luminoso	Si
Utilizable con botón	Si
Utilizable con detector de movimiento	Si
Utilizable con detector de presencia	No
Utilizable con temporizador	Si
Utilizable con botón de radio	Si
Utilizable con botón IR	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Color	Otros
Número RAL (similar)	7015
Transparente	No
Voltaje nominal	230 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal	0.7 A
Potencia de conmutación	0-150 W
Número de canales	1
Tipo de fijación	Otros
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	No

Altura	45 mm
Profundidad	46 mm
Profundidad de instalación	33 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP40
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C
Consumo en modo de espera	3.7 mA
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Número de bornes	4
Capacidad de los bornes	0.75-2.5 mm²
Sección transversal del núcleo	0.75-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Apple Siri

Anchura	45 mm
---------	-------

Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Gestión del alumbrado

Documentación

Documentación Técnica

-  LE12731AB.pdf | PDF (2.27Mo)
-  IDP000419_01-EN.pdf | PDF (1.02Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)