

/ 0 / No Gestionable

SF-SW0604HIPOE-GF-65

SAFIRE



Características

- Switch de sobremesa
- 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- 3 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puerto Hi-PoE 60W 802.3bt
- Puertos Uplink 10/100/1000Mbps RJ45 y SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE + 1 Uplink RJ45 + 1 Uplink SFP
Velocidad puertos RJ45	4x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 65W en total para todos los puertos Puertos 1~3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 4 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	12Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	1Kg