

Networking / Switching / Gestionable

RG-NBS3300-16MG4XS-HP

REYEE



Características

- Reyee
- Switch de sobremesa Gestionable Capa 2
- 16 puertos RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 4 Puertos SFP+ 10 Gbps
- 12 puertos PoE/PoE+ (puertos 5~16) 4 puertos PoE++ (puertos 1~4)
- Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt

Especificaciones

Interface	16 Puertos RJ45 Multigigabit + 4 Puertos SFP+
Velocidad puertos	16 x 10/100/1000/2500 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 90 W (puerto 1-4) , 30 W (puerto 5-16) y 370W para todo el dispositivo
Características PoE	Según norma IEEE 802.3bt PoE++ / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 4096 802.1Q VLAN VLAN basadas en puerto Voice VLAN
Capacidad Switching	160 Gbps
Tasa de Reenvío	119,04 Mbps
Tabla MAC	16000
Tabla ARP	1000
Control de redundacia	Spanning Tree (STP, RTSP), LLDP, LLDP-MED
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping / IGMP filtering / IGMP Fast Leave / MVR Mode
ACL	ACL Estándar y Extendidas
QoS	Limitación de velocidad a nivel de puerto (entrada/salida)
Autenticación	IEEE 802.1X / Port-based Authentication / MAC-based
Mantenimiento y monitorización	SPAN / NTP CLIENT / SNMP v1/v2/v3 / MQTT / SON / CLOUD
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Instalación	Rack
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	267.5 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm
Peso	5.24 Kg (Con embalaje)