

Videoporteros / Safire Smart / Placas

SF-VI131-IPW-MF

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna con iluminación LED
- Conexión TCP/IP y WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas MF
- Desbloqueo de puerta remota
- 1 salida de relé para puerta
- Puerto Wiegand
- Ranura microSD
- Completa configuración a través de navegador web
- Monitorización remota a través de software app móvil Safire Smart o monitor interior
- Notificaciones push a través de app Safire Smart
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- LED de estado de llamada
- Montaje en superficie
- Apto para exterior IP65

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Modelo	SF-VI131-IPW-MF
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS gran angular
Resolución de cámara	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1, CIF
Funciones de imagen	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
Ángulo de visión	H: 139°, V: 74°, D: 170°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 3.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x salida de alarma, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
Entradas	1 x botón de salida, 1 x sensor de puerta, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil Safire Smart
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +50 °C
Dimensiones	150 (Al) x 50 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	145 g