



Descriptivo	Uso recomendado y prestaciones destacables
Ventiladores con fijación a techo para racks tipo FR2 o FR4 segun modelo La conexión eléctrica es de tipo DIN con un único cable de 2mts de longitud. Ventiladores individuales de 120x120x38mm y 68 CBM, bajo pedido se pueden suministrar modelos con capacidad de 90 CBM.	No ocupa espacio de U. Los ventiladores que incluye son de baja sonoridad y están ubicados en carcasa metálica que se adapta al techo de modelos FR2 o FR4 según modelo. Suministro totalmente montado para conectar directamente.

Especificaciones técnicas

Esp. mecánicas	Referencias		FR-FAN-T602	FR-FAN-T804	FR-FAN-T104	FR-FAN-T106
	Ventilador	Número	2	4	4	6
		Tipo	FD1238A2HSL			
	Toma de tierra		Sí			
	Interruptor on-off		No			Sí
Eléctricas	Corriente máxima	A	0,16	0,32	0,35	0,48
	Tensión de trabajo	V AC	220-250 a 50 o 60 Hz			
	Resistencia de contacto	mΩ	1-2			
Esp. ventilador	Ruido	dBA	45/47			
	Potencia	m3/h	136CFM--213m3/h	272CFM--462m3/h	272CFM--462m3/h	408CFM--693,6m3/h
	Flujo de aire (68 CFM/ud)	W	22-20			
	Corriente	A	0,11/0,10			
	Voltaje	V	220/240			
Otras especificaciones	Cable	Longitud	mt	2		
		Conector		DIN49441 16A 250 VAC		
	Carcasa	Material		Acero		
		Rack - Modelo		FR4	FR4	FR4
		Rack - Fondo		600	800	1000
		Ancho	mm	410	410	413
		Fondo		345	545	748
		Alto		18	18	18
	Color		Negro RAL 9005			

Accesorios incluidos

Tornillos fijación rack

Conjunto de tornillo, tuercas y arandelas para rack.



Embalaje

Embalaje	1 ud
----------	------

Artículos relacionados (no incluidos)



FR-FAN-T804

2 ventiladores, rack 19", switch on/off con termostato modelo universal.



FR-FAN-T104

4 ventiladores, rack 19", switch on/off con termostato modelo universal.