

FSK-198-DOF



FSK-198-DOF-P / FSK-198-DPT-P



FSK-198-EOF-P



Conector y cable 2 mts



FSK-196-DCB



FSK-198-DL-P



Conector 10A



Descriptivo

Regletas eléctricas para 19".
Conectividad tipo DIN.
Alturas 1U con capacidad para 6 u 8 schukos.
Fijaciones a rack reversibles.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Alimentación de electrónica de red en racks 19".
Modelos disponibles con switch on/off o magnetotérmico, ambos con tapa protectora abatible para evitar "apagado accidental".
Construcción robusta con carcasas de aluminio o plástico ABS.
Intensidad de corriente hasta 16 amperios.

Especificaciones técnicas

Referencias	Descripción
FSK-198-DOF	Regleta Schuko 19" 1U con 8 schukos DIN, switch on-off y carcasa aluminio
FSK-198-DOF-P	Regleta Shucko 19" 1U con 8 schukos DIN, switch on-off y carcasa ABS
FSK-198-DPT-P	Regleta Shucko 19" 1U con 8 schukos DIN, interruptor anulado y carcasa ABS
FSK-198-EOF-P	Regleta Shucko 19" 1U 8 tomas DIN on/off, plug macho IEC320-C14 10Amps carcasa ABS
FSK-196-DCB	Regleta Shucko 19" 1U con 6 schukos DIN y protección sobre tensiones
FSK-198-DL-P	Regleta Schuko 19" 1U con 8 schukos DIN, LED verde 16A y carcasa ABS negra

Construcción	Referencias		FSK-198-DOF	FSK-198-DOF-P	FSK-198-DPT-P	FSK-198-EOF-P	FSK-196-DCB	FSK-198-DL-P	
	Material de fabricación		Aluminio	ABS					
	Tipo de base	Conexiones	8				6	8	
		Tipo	DIN49440-1						
	Toma de tierra		Sí						
	Schukos con protección		Sí						
	Switch/Conmutador		Switch on-off	Anulado	Switch on-off	Magnetotérmico	No		
	Protección de cortocircuito		No				Sí	No	
	Intensidad de corriente máxima	A	16			10	16		
	Potencia máxima	W	3500			2500	3500		
	Tensión de trabajo	V	220-250V AC 50-60Hz						
	Resistencia de contacto	mΩ	1~2						
	Longitud del cable	m	2						
	Color		Plata	Negro RAL 9005					
	Medidas	Ancho	mm	482					
		Fondo	mm	44,5					
		Alto	mm	43 (1U)					
	Peso	gr	760	760			730	700	
	Accesorios incluidos		Set de 4 tornillos, tuercas y arandelas M4 x 40						
	Embalaje		Individual						