



FSK-198-DOF-SAI

## Regletas eléctricas 19" tipo DIN

KEYNET<sup>®</sup>  
systems



Conector  
y cable  
2 mts



### Descriptivo

Regleta eléctrica para 19".  
Conectividad tipo DIN.  
Altura 1U.  
Capacidad para 8 schukos rojos.  
Fijaciones a rack reversibles.

### Uso recomendado y prestaciones destacables

Alimentación de electrónica de red en racks 19".  
Modelo con switch on/off, con tapa protectora abatible para evitar "apagado accidental".  
Construcción robusta con carcasa de aluminio.  
Intensidad de corriente de 16 amperios.

### Especificaciones técnicas

| Referencias     | Descripción                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FSK-198-DOF-SAI | Regleta Schuko 19" 1U con 8 schukos DIN rojos, switch on/off y carcasa aluminio |

| Construcción | Referencias                    |            | FSK-198-DOF                                     |         |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------|
|              | Material de fabricación        |            | Aluminio                                        |         |
|              | Tipo de base                   | Conexiones | 8                                               |         |
|              |                                | Tipo       | DIN49440-1                                      |         |
|              |                                | Color      | Rojo                                            |         |
|              | Toma de tierra                 |            | Sí                                              |         |
|              | Schukos con protección         |            | Sí                                              |         |
|              | Switch/Conmutador              |            | Switch on/off                                   |         |
|              | Protección de cortocircuito    |            | No                                              |         |
|              | Intensidad de corriente máxima | A          | 16                                              |         |
|              | Potencia máxima                | W          | 3500                                            |         |
|              | Tensión de trabajo             | V          | 220-250V AC 50-60Hz                             |         |
|              | Resistencia de contacto        | mΩ         | 1~2                                             |         |
|              | Longitud del cable             | m          | 2                                               |         |
|              | Color                          |            | Plata                                           |         |
|              | Medidas                        | Ancho      | mm                                              | 482     |
|              |                                | Fondo      | mm                                              | 44,5    |
|              |                                | Alto       | mm                                              | 43 (1U) |
|              | Peso                           | gr         | 760                                             |         |
|              | Accesorios incluidos           |            | Set de 4 tornillos, tuercas y arandelas M4 x 40 |         |
|              | Embalaje                       |            | Individual                                      |         |

### Imágenes adicionales



Detalle de frontal con switch ON/OFF

### Normativa

IEC-60884 VDE CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Junio 2025

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 | keynet-systems.com